

## Opis predmetu zákazky

**CPV:** 35800000-2 - Individuálny a pomocný výstroj  
35110000-8 - Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie  
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

### Technická špecifikácia:

#### **1) Oceľová karabína I, 480 ks:**

Oceľová karabína vysokej pevnosti určená pre použitie v ťažkom prostredí.

- Oválny symetrický tvar
- Skrutkovacia poistka
- Materiál: oceľ
- pevnosť pozdĺžne: min. 38 kN
- pevnosť priečne: min. 16 kN
- pevnosť s otvoreným zámkom: min. 15 kN
- svetlosť západky: min. 22 mm
- hmotnosť: max. 190 g
- Certifikácia: min. CE EN 362, EAC

#### **2) Oceľová oválna karabína II, 20 ks**

Karabína vhodná na prácu vo výškach ako univerzálny spojovací prostriedok

- Poistka zámku: screw lock alebo triple lock
- Pevnosť: pozdĺžne min. 30 kN / naprieč min. 9 kN / s otvoreným zámkom min. 8 kN
- Svetlosť: min. 18 mm
- Hmotnosť: max. 195 g

#### **3) Istiace lano so skracovačom, 4 ks:**

Spojovací resp. polohovací prostriedok na presné pracovné polohovanie Lano hrúbky 10-12 mm je ukončené na jednej strane zošitým okom s plastovou ochranou a na druhej bezpečnostným blokovacím uzlom alebo zašité zakončenia s plastovými chráničmi, ktoré udržujú spojky v správnej polohe a chránia lano pred predratím. Dutý popruh z robustnej PAD textílie chráni lano voči oderu a uľahčuje jeho posúvanie

- dĺžka min.2m
- háková spojka s automatickou dvojitou dlaňovou poistkou
- pevnosť min. 25 kN,
- lanový blokant použitý v neotvárateľnej verzii umožňuje ľahké a efektívne nastavenie dĺžky lana
- na priemer lana min. 10,5 mm
- začiatok preklzu max. 6 kN